Dynapro MT2 (RT05)

Para Terrenos Lodosos o Fangosos



Resultado de la pruebas & Reconocimiento

Emoción de Conducir fuera de Carretera

El modelo Dynapro MT2 cuenta con una excelente tracción multidireccional, un extraordinario agarre, aceleración y capacidad antipinchazos. Incluso en las duras condiciones todo terreno, espere el mejor rendimiento de conducción posible con increíble manejo con la mejor estabilidad en cualquier tipo de camino.

Tecnología aplicada y Desempeño de la llanta



Medida	IC/RV	Uso	Capas	Tipo de Pared	Rin Recomendado	Presión de aire Máx.		Carga Máxima				Diámetro Exterior		Ancho de Sección		Ancho de Banda		Profundidad		Radio Estático de Carga	RPM	Circunferencia de Rodado
						Sencillo	Dual	Sencillo		Dual		mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg (32")			
						psi		kg	lb	kg	lb											
LT - Métrico																						
85																						
LT215/85R16	115/112Q	-	10	SBL	6.00	80	80	1215	2680	1120	2470	775	30.5	210	8.3	170	6.7	14.6	18.3	359	685	2347
LT235/85R16	120/116Q	-	10	SBL	6.50	80	80	1380	3042	1260	2778	810	31.9	226	8.9	186	7.3	14.6	18.3	374	656	2453
80																						
LT235/80R17	120/117R	-	10	OWL	6.50	80	80	1400	3085	1285	2835	805	31.7	223	8.8	180	7.1	12.6	15.9	374	659	2439
75																						
LT215/75R15	100/97Q	-	06	OWL	6.00	50	50	800	1765	730	1610	709	27.9	214	8.4	172	6.8	13.1	16.5	329	749	2147
LT225/75R16	115/112Q	-	10	SBL	6.00	80	80	1215	2680	1120	2470	746	29.4	219	8.6	175	6.9	14.6	18.3	347	712	2259
LT235/75R15	104/101Q	-	06	OWL	6.50	50	50	900	1985	825	1820	739	29.1	230	9.1	184	7.2	14.1	17.7	342	719	2238
LT245/75R16	120/116Q	-	10	SBL	7.00	80	80	1380	3042	1260	2778	777	30.6	244	9.6	196	7.7	14.6	18.3	360	683	2353
LT255/75R17	121/118Q	-	10	SBL	7.00	80	80	1450	3195	1320	2910	817	32.2	252	9.9	199	7.8	14.6	18.3	379	649	2476
LT265/75R16	123/120Q	-	10	OWL	7.50	80	80	1550	3415	1400	3085	807	31.8	259	10.2	208	8.2	14.6	18.3	373	657	2446
LT285/75R16	126/123Q	-	10	OWL	8.00	80	80	1700	3750	1550	3415	838	33.0	276	10.9	220	8.7	14.6	18.3	386	633	2540
LT285/75R17	126/123Q	-	10	OWL	8.00	80	80	1700	3750	1550	3415	859	33.8	274	10.8	220	8.7	14.6	18.3	-	-	-
LT315/75R16	127Q	-	10	SBL	8.50	65	-	1750	3860	-	-	884	34.8	302	11.9	240	9.4	15.5	19.6	406	601	2677
70																						
LT265/70R16	121/118S	-	10	OWL	8.00	80	80	1450	3195	1320	2910	776	30.5	266	10.5	204	8.0	11.2	14.1	360	684	2350
LT265/70R17	121/118Q	-	10	SBL	8.00	80	80	1450	3195	1320	2910	809	31.9	263	10.4	210	8.3	14.6	18.3	376	656	2451
LT275/70R18	125/122S	-	10	DSB	8.00	80	80	1650	3640	1500	3305	841	33.1	269	10.6	212	8.3	12.1	15.3	391	631	2549
LT285/70R17	121/118Q	-	08	SBL	8.50	65	65	1450	3195	1320	2910	837	33.0	282	11.1	226	8.9	15.5	19.6	388	634	2536
LT285/70R17	121/118S	-	10	OWL	8.50	80	80	1450	3195	1320	2910	830	32.7	284	11.2	220	8.7	12.6	15.9	385	639	2516
LT285/70R18	121/118S	-	10	OWL	8.50	80	80	1450	3195	1320	2910	856	33.7	284	11.2	220	8.7	12.6	15.9	-	-	-
LT295/70R17	121/118Q	-	10	SBL	8.50	80	80	1450	3195	1320	2910	851	33.5	291	11.5	236	9.3	13.6	17.1	394	624	2579
LT295/70R18	129/126Q	-	10	DSB	8.50	80	80	1850	4080	1700	3750	876	34.5	291	11.5	236	9.3	13.6	17.1	406	606	2654
LT305/70R16	124/121S	-	10	SBL	9.00	65	65	1600	3525	1450	3195	834	32.8	302	11.9	244	9.6	12.6	15.9	384	636	2527
LT305/70R18	125/122S	-	10	SBL	9.00	65	65	1650	3640	1500	3305	884	34.8	302	11.9	244	9.6	12.6	15.9	-	-	-
LT315/70R17	121/118Q	-	08	SBL	9.50	50	50	1450	3195	1320	2910	879	34.6	308	12.1	246	9.7	15.5	19.6	406	604	2663
65																						
LT265/65R17	120/117S	-	10	DSB	8.00	80	80	1400	3085	1285	2835	776	30.6	271	10.7	222	8.7	10.7	13.4	-	-	-
LT275/65R18	123/120Q	-	10	SBL	8.00	80	80	1550	3415	1400	3085	822	32.3	264	10.4	218	8.6	16.0	20.2	383	646	2489
LT275/65R20	126/123Q	-	10	DSB	8.00	80	80	1700	3750	1550	3415	869	34.2	270	10.6	231	9.1	14.6	18.3	407	611	2631
LT285/65R18	125/122S	-	10	DSB	8.50	80	80	1650	3640	1500	3305	825	32.5	292	11.5	239	9.4	11.6	14.7	385	643	2500
LT295/65R20	126/123Q	-	10	DSB	9.00	80	80	1700	3750	1550	3415	892	35.1	292	11.5	250	9.8	13.1	16.5	-	-	-
60																						
LT265/60R20	120/117S	G	06	DSB	8.00	80	80	1400	3085	1285	2835	826	32.5	271	10.7	222	8.7	10.7	13.4	-	-	-
LT265/60R20	120/117S	G	10	DSB	8.00	80	80	1400	3085	1285	2835	826	32.5	271	10.7	222	8.7	10.7	13.4	-	-	-
LT285/60R20	125/122S	-	10	DSB	8.50	80	80	1650	3640	1500	3305	850	33.5	292	11.5	239	9.4	11.6	14.7	-	-	-
LT295/60R20	126/123Q	-	10	DSB	9.00	80	80	1700	3750	1550	3415	862	33.9	292	11.5	250	9.8	13.1	16.5	-	-	-
LT315/60R20	129/126Q	-	10	DSB	9.75	80	80	1850	4080	1700	3750	886	34.9	324	12.8	270	10.6	13.1	16.5	-	-	-
55																						
LT275/55R20	115/112S	-	10	DSB	8.50	65	65	1215	2680	1120	2470	810	31.9	291	11.5	230	9.1	11.6	14.7	382	655	2454
LT285/55R20	122/119S	-	10	DSB	9.00	80	80	1500	3305	1360	3000	822	32.4	282	11.1	239	9.4	13.1	16.5	387	646	2490
LT295/55R20	123/120Q	-	10	SBL	9.50	80	80	1550	3415	1400	3085	837	33.0	313	12.3	248	9.8	13.1	16.5	393	634	2536
LT305/55R20	121/118Q	-	10	SBL	9.50	65	65	1450	3195	1320	2910	849	33.4	312	12.3	256	10.1	14.1	17.7	398	625	2572
LT305/55R20	125/122S	-	12	SBL	9.50	65	65	1650	3640	1500	3305	849	33.4	312	12.3	256	10.1	14.1	17.7	398	625	2572

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.
* Tipo de pared: DSB : Banda Diagonal Aserrada / OWL: Letras Blancas Delineadas / SBL : Letras Negras Aserradas / VSB: Cinta Vertical Aserrada

Dynapro MT2 (RT05)

Para Terrenos Lodosos o Fangosos



Resultado de la pruebas & Reconocimiento

Emoción de Conducir fuera de Carretera

El modelo Dynapro MT2 cuenta con una excelente tracción multidireccional, un extraordinario agarre, aceleración y capacidad antipinchazos. Incluso en las duras condiciones todo terreno, espere el mejor rendimiento de conducción posible con increíble manejo con la mejor estabilidad en cualquier tipo de camino.

Tecnología aplicada y Desempeño de la llanta



Medida	IC/RV	Uso	Capas	Tipo de Pared	Rin Recomendado	Presión de aire Máx.		Carga Máxima				Diámetro Exterior		Ancho de Sección		Ancho de Banda		Profundidad		Radio Estático de Carga	RPM	Circunferencia de Rodado
						Sencillo	Dual	Sencillo		Dual												
						psi		kg	lb	kg	lb	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg (32")			
Flotación																						
27X8.50R14	95Q	-	06	VSB	7.00	65	-	690	1521	-	-	679	26.7	218	8.6	164	6.5	13.8	17.4	315	781	2058
27X8.50R14	101Q	-	08	VSB	7.00	65	-	825	1820	-	-	679	26.7	218	8.6	164	6.5	13.8	17.4	315	781	2058
28X8.50R15	102Q	-	08	SBL	7.00	65	-	850	1875	-	-	700	27.6	216	8.5	166	6.5	13.8	17.4	325	759	2120
30X9.50R15	104Q	-	06	OWL	7.50	65	-	900	1985	-	-	757	29.8	240	9.4	192	7.6	14.1	17.7	350	701	2293
30X9.50R15LT	104Q	-	06	OWL	7.50	65	-	900	1985	-	-	757	29.8	240	9.4	192	7.6	14.1	17.7	350	701	2293
31X10.50R15	109Q	-	06	OWL	8.50	65	-	1030	2270	-	-	781	30.7	268	10.6	214	8.4	14.6	18.3	360	680	2366
31X10.50R15LT	109Q	-	06	OWL	8.50	65	-	1030	2270	-	-	781	30.7	268	10.6	214	8.4	14.6	18.3	360	680	2366
32X11.50R15	113Q	-	06	OWL	9.00	65	-	1150	2535	-	-	807	31.8	274	10.8	230	9.1	14.6	18.3	371	658	2444
33X12.50R15	108Q	-	06	OWL	10.00	65	-	1000	2205	-	-	833	32.8	310	12.2	248	9.8	14.6	18.3	382	637	2523
33X12.50R18	118Q	-	10	SBL	10.00	65	-	1320	2910	-	-	832	32.7	310	12.2	267	10.5	13.1	16.5	387	638	2519
33X12.50R18	122Q	-	12	DSB	10.00	65	-	1500	3307		-	832	32.7	310	12.2	267	10.5	13.1	16.5	387	638	2519
33X12.50R20	114Q	-	10	SBL	10.00	65	-	1180	2600	-	-	832	32.8	321	12.6	267	10.5	13.6	17.1	391	638	2520
33X12.50R20	119Q	-	12	DSB	10.00	65	-	1360	2998		-	832	32.8	321	12.6	267	10.5	13.6	17.1	391	638	2520
33X12.50R22	119Q		12	DSB	10.00	65	-	1360	2998	-	-	838	32.8	321	12.6	267	10.5	13.6	17.1	-	-	-
35X11.50R20	124Q	-	10	DSB	10.00	65	-	1600	3527	-	-	889	34.7	274	10.8	230	9.1	14.6	18.3	-	-	-
35X12.50R17	121Q	-	10	SBL	10.00	65	-	1450	3195	-	-	882	34.7	304	12.0	254	10.0	15.0	18.9	407	602	2672
35X12.50R18	123Q	-	10	SBL	10.00	65	-	1550	3415	-	-	883	34.8	306	12.0	254	10.0	15.0	18.9	409	601	2675
35X12.50R18	128Q	-	12	DSB	10.00	65	-	1800	3968		-	883	34.8	306	12.0	254	10.0	15.0	18.9	409	601	2675
35X12.50R20	121Q	-	10	OWL	10.00	65	-	1450	3195	-	-	882	34.7	314	12.4	267	10.5	14.1	17.7	412	602	2672
35X12.50R20	125Q	-	12	OWL	10.00	65	-	1650	3638	-	-	882	34.7	314	12.4	267	10.5	14.1	17.7	412	602	2672
35X12.50R22	119Q	-	10	DSB	10.00	65	-	1360	2998	-	-	889	34.7	314	12.4	267	10.5	14.1	17.7	-	-	-
35X12.50R22	121Q	-	12	SBL	10.00	65	-	1450	3195	-	-	889	34.7	314	12.4	267	10.5	14.1	17.7	-	-	-
37X12.50R17	124Q	-	08	SBL	10.00	50	-	1600	3525	-	-	935	36.8	308	12.1	248	9.8	16.5	20.8	429	568	2833
37X12.50R20	126Q	-	10	SBL	10.00	50	-	1700	3748	-	-	940	36.8	308	12.1	248	9.8	16.5	20.8	-	-	-
37X12.50R22	127Q	-	12	SBL	10.00	50	-	1750	3858	-	-	940	36.8	308	12.1	248	9.8	16.5	20.8	-	-	-
37X13.50R17	121Q	-	08	SBL	11.00	65	-	1450	3195	-	-	932	36.7	341	13.4	288	11.3	15.0	18.9	-	-	-
37X13.50R20	127Q	-	10	DSB	11.00	65	-	1750	3860	-	-	934	36.8	335	13.2	288	11.3	14.6	18.3	435	568	2830
37X13.50R22	123Q	-	10	SBL	11.00	65	-	1550	3415	-	-	932	36.7	341	13.4	288	11.3	15.0	18.9	438	570	2823
37X13.50R22	128Q	-	12	SBL	11.00	65	-	1800	3968	-	-	932	36.7	341	13.4	288	11.3	15.0	18.9	438	570	2823
38X15.50R20	125Q	-	08	SBL	12.00	50	-	1650	3640	-	-	960	37.8	373	14.7	304	12.0	16.7	21.0	446	553	2908

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.
* Tipo de pared: DSB : Banda Diagonal Aserrada / OWL: Letras Blancas Delineadas / SBL : Letras Negras Aserradas / VSB: Cinta Vertical Aserrada

Dynapro MT2 (RT05)

Para Terrenos Lodosos o Fangosos

Medida			Vehículo de EO	Tipo	Uso	Capas	Tipo de Pared	T/TL	Rin Recomendado	Presión de aire Máx.(psi)		Carga Máxima				Diámetro Exterior		Ancho de Sección		Ancho de Banda		Profundidad		Radio Estático de Carga
												kgs.		lbs.										
										S	D	S	D	S	D	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. (32°)	
70																								
LT275/70R18	125/122	R	GMC Sierra, Chevrolet Silverado		U	10	DSB	L	8.0	80	80	1650	1500	3640	3305	846	33.3	272	10.7	220	8.7	15.0	18.9	393

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. * Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aserrada



Resultado de la pruebas & Reconocimiento

Emoción de Conducir fuera de Carretera

El modelo Dynapro MT2 cuenta con una excelente tracción multidireccional, un extraordinario agarre, aceleración y capacidad antipinchazos. Incluso en las duras condiciones todo terreno, espere el mejor rendimiento de conducción posible con increíble manejo con la mejor estabilidad en cualquier tipo de camino.

Tecnología aplicada y Desempeño de la llanta

